

# Technische Daten

# DS-WK-E

Modell	Liefermenge m <sup>3</sup> /min bei Betriebsdruck			Motorleistung 400V / 3Ph / 50Hz		Geräuschpegel**	Kühlluftvolumen	Druckluftanschluss	Länge	Dimension			Gewicht
	8 bar	10 bar	13 bar	kW	hp					mm	Tiefe	Höhe	
Schraubenkompressor	8 bar	10 bar	13 bar	kW	hp	dB(A)	m <sup>3</sup> /h	"	mm	mm	mm	kg	
<b>DS-WK 4 E</b>	0,60	0,55	0,45	4	5,5	66	1791	3/4	800	970	1100	235	
<b>DS-WK 5 E</b>	0,85	0,75	0,60	5,5	7,5	66	1791	3/4	800	970	1100	240	
<b>DS-WK 7 E</b>	1,20	1,05	0,85	7,5	10	66	1791	3/4	800	970	1100	245	
<b>DS-WK 11 E</b>	1,75	1,60	1,30	11	15	69	3500	3/4	880	1170	1220	370	
<b>DS-WK 15 E</b>	2,40	2,20	1,70	15	20	68	5500	3/4	880	1170	1220	395	
<b>DS-WK 18 E</b>	2,90	2,60	2,15	18,5	25	68	5500	1	930	1310	1330	470	
<b>DS-WK 22 E</b>	3,55	3,15	2,65	22	30	68	5500	1	930	1310	1330	485	

Modell	Liefermenge m <sup>3</sup> /min bei Betriebsdruck			Motorleistung 400V / 3Ph / 50Hz		Geräuschpegel**	Kühlluftvolumen	Druckluftanschluss	Länge	Dimension			Gewicht
	8 bar	10 bar	13 bar	kW	hp					mm	Tiefe	Höhe	
Schraubenkompressor	8 bar	10 bar	13 bar	kW	hp	dB(A)	m <sup>3</sup> /h	"	mm	mm	mm	kg	
<b>DS-WK 30 E</b>	5,05	4,50	3,80	30	40	77	7976	1 1/4	1000	1400	1900	670	
<b>DS-WK 37 E</b>	6,05	5,40	4,55	37	50	77	7976	1 1/4	1000	1400	1900	690	

Modell	Liefermenge m <sup>3</sup> /min bei Betriebsdruck			Motorleistung 400V / 3Ph / 50Hz		Geräuschpegel**	Kühlluftvolumen	Druckluftanschluss	Länge	Dimension			Gewicht
	8 bar	10 bar	13 bar	kW	hp					mm	Tiefe	Höhe	
Schraubenkompressor	8 bar	10 bar	13 bar	kW	hp	dB(A)	m <sup>3</sup> /h	"	mm	mm	mm	kg	
<b>DS-WK 45 E</b>	7,85	7,00	5,90	45	60	85	12000	1 1/2	1250	1530	1750	1100	
<b>DS-WK 55 E</b>	9,50	8,40	7,20	55	75	85	12000	1 1/2	1250	1530	1750	1350	
<b>DS-WK 75 E</b>	13,10	11,70	9,90	75	100	85	12000	2	1250	1530	1750	1445	

Liefermengenangaben gemäß ISO 1217, Anhang C, neueste Ausgabe. Geräuschpegel gemessen gemäß ISO 2151 2004. Leistungsangaben und Beschreibung der Kompressoren gemäß Wendel Kompressoren GmbH. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

